

Лист тех. данных

3LD9340-2B



проходная клемма нейтрального проводника, фронтальный монтаж,
принадлежность для выключателей-разъединителей 3LD3

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	проходная клемма нейтрали	
исполнение изделия	принадлежности для выключателя-разъединителя 3LD3	
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода		
• мин.	14	
• макс.	6	
начальный пусковой крутящий момент при клеммном соединении рекомендуемый	3 N·m	
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов		
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1 x (2,5–15 мм ²)	

General Product Approval

other

Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9340-2B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9340-2B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-2B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



