

Лист тех. данных

3LD9340-3C



проходная клемма PE, монтаж на гориз. поверхность, принадлежность для выключателей-разъединителей 3LD3

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	проходная клемма PE
исполнение изделия	принадлежности для выключателя-разъединителя 3LD3
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
• мин. • макс.	14 6
начальный пусковой крутящий момент при клеммном соединении рекомендуемый	3 N·m
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1 x (2,5–15 мм ²)

General Product Approval

other

Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9340-3C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9340-3C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-3C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



