

Лист тех. данных

3NC1032-0MK



SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 10x38 мм, 32 A, gR,
Un AC: 690 В, Un DC: 250 В

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR		
Общие технические данные			
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR		
размер плавкой вставки предохранителя	10x38 мм		
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток		
напряжение питания при постоянном токе	250 V		
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	690 V		
Главная цепь			
рабочий ток ном. значение	32 A		
Подробнее			
компонент изделия боек-индикатор	Нет		
Механическая конструкция			
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально		
масса нетто	9 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1032-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1032-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1032-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



