

Лист тех. данных

3NC2310-0MK



SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 22x127 мм, 10 A, gS,
Un AC: 1500 В, Un DC: 1000 В

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR
Общие технические данные		
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gS
размер плавкой вставки предохранителя		22x127 мм
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток
напряжение питания при постоянном токе		1 000 V
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		1 500 V
Главная цепь		
рабочий ток ном. значение		10 A
Подробнее		
компонент изделия боек-индикатор		Нет
Механическая конструкция		
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		111 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2310-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2310-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2310-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



