

Лист тех. данных

3NC7327-2



вставка предохранителя SITOR, вкл. двухстороннюю внутреннюю резьбу, In: 250 A, aR, Un AC: 680 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С двусторонней внутренней резьбой
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя		Предохранители для специального применения
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		прочее
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aR
коэффициент переменной нагрузки (WL)		0,9
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение		680 V
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		680 V
• при постоянном токе		440 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		100 kA
рассеивание		
мощность потерь [Вт]		25 W
мощность потерь [Вт]		
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		25 W
• макс.		25 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		729 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC7327-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC7327-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC7327-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



