

## Лист тех. данных

## 3NE1331-3



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 350 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, фронт. индикат.

| версия                                                                                       |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                       | SENTRON                                       |
| наименование изделия                                                                         | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                           | С ножевыми контактами с отверстиями           |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                     | Лобовой индикатор рабочего состояния          |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                    | SITOR, исполнение NH                          |
| Общие технические данные                                                                     |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                      | NH2                                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                | gR                                            |
| коэффициент переменной нагрузки (WL)                                                         | 1                                             |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                           | AC/DC                                         |
| рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение                        | 690 V                                         |
| напряжение питания                                                                           |                                               |
| напряжение питания                                                                           |                                               |
| • при переменном токе расчетное значение                                                     | 690 V                                         |
| • при постоянном токе                                                                        | 250 V                                         |
| Коммутационная способность                                                                   |                                               |
| коммутационная способность по току                                                           |                                               |
| • согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                    | 100 kA                                        |
| рассеивание                                                                                  |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        | 43 W                                          |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        |                                               |
| • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 43 W                                          |
| • макс.                                                                                      | 43 W                                          |
| Механическая конструкция                                                                     |                                               |
| монтажное положение                                                                          | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| условия окружающей среды                                                                     |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                      |                                               |
| • мин.                                                                                       | -20 °C                                        |
| • макс.                                                                                      | 50 °C                                         |
| экологическая категория                                                                      | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                     |                                               |
| Declaration of Conformity                                                                    |                                               |



[Confirmation](#)



EG-Konf.

| Test Certificates                        | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1331-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1331-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1331-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1331-3)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



