

Лист тех. данных

3NE1332-4D



вставка предохранителя PV, вкл. ножевые контакты, NH2L, In: 400 A, gPV, Un DC: 1000 В, фронт. индикат.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка PV
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя	Фотовольтаический предохранитель, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH2L
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gPV
коэффициент переменной нагрузки (WL)	1
тип напряжения рабочего напряжения	Постоянный ток
напряжение питания	
напряжение питания	1 000 V
• при постоянном токе	
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	30 kA
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2	
расчетное значение	
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	82 W
мощность потерь [Вт]	
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	82 W
• макс.	82 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	1 097 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other		Environment
Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1332-4D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1332-4D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1332-4D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



