

Лист тех. данных

3NE3525-5



вставка предохранителя SITOR, вкл. монтажный кронштейн, In: 200 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	SITOR плавкая вставка	
исполнение изделия	С монтажным держателем	
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния	
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранители для специального применения	
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	прочее	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR	
коэффициент переменной нагрузки (WL)	0,85	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC	
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение	1 000 V	
напряжение питания		
напряжение питания		
- при переменном токе расчетное значение - при постоянном токе	1 000 V 440 V	
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA	
рассеивание		
мощность потерь [Вт]	50 W	
мощность потерь [Вт]		
- при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.	50 W 50 W	
Механическая конструкция		
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	700 g	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
- мин. - макс.	-20 °C 50 °C	
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%	
General Product Approval	Test Certificates	other

Environment[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE3525-5>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE3525-5>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3525-5**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

