

Лист тех. данных

3NE4337-6



вставка предохранителя SITOR, вкл. двухстороннюю внутреннюю резьбу, In: 710 A, aR, Un AC: 800 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия							
торговая марка изделия	SENTRON						
наименование изделия	SITOR плавкая вставка						
исполнение изделия	С двусторонней внутренней резьбой						
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния						
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранители для специального применения						
Общие технические данные							
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	прочее						
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR						
коэффициент переменной нагрузки (WL)	0,95						
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC						
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение	800 V						
напряжение питания							
напряжение питания							
- при переменном токе расчетное значение - при постоянном токе	800 V 440 V						
Коммутационная способность							
коммутационная способность по току							
согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA						
рассеивание							
мощность потерь [Вт]	155 W						
мощность потерь [Вт]							
- при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.	155 W 155 W						
Механическая конструкция							
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально						
масса нетто	687 g						
условия окружающей среды							
окружающая температура при эксплуатации							
- мин. - макс.	-20 °C 50 °C						
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%						
General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates		other	

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация**

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE4337-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE4337-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4337-6

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

