

Лист тех. данных

3NE7431-0U



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH3, In: 350 A, aR, Un AC: 2000 V, Un DC: 440 V, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	SITOR плавкая вставка	
исполнение изделия	С ножевыми контактами с отверстиями	
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния	
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH	
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH3	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR	
коэффициент переменной нагрузки (WL)	1	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC	
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение	2 000 V	
напряжение питания		
напряжение питания		
- при переменном токе расчетное значение - при постоянном токе	2 000 V	440 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA	
рассеивание		
мощность потерь [Вт]	120 W	
мощность потерь [Вт]		
- при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.	120 W	120 W
Механическая конструкция		
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
- мин. - макс.	-20 °C	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE7431-0U>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE7431-0U>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE7431-0U

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



