

## Лист тех. данных

**3NH3120**



цоколь предохранителя NH разм. 0, 1-пол. 160 A 690 В (1000 В)  
плоский контакт

| версия                                                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                            | SETRON                                        |
| наименование изделия                                                              | Системы силовых низковольтных предохранителей |
| исполнение резьбы соединительного болта                                           | M8                                            |
| исполнение изделия                                                                | Основание NH                                  |
| Общие технические данные                                                          |                                               |
| число полюсов                                                                     | 1                                             |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                           | NH0                                           |
| категория применения                                                              | без                                           |
| напряжение питания                                                                |                                               |
| напряжение питания                                                                |                                               |
| • при переменном токе расчетное значение                                          | 690 V                                         |
| • при постоянном токе                                                             | 440 V                                         |
| Подробнее                                                                         |                                               |
| компонент изделия откидное устройство                                             | Нет                                           |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> ) |                                               |
| • при переменном токе расчетное значение                                          | 120 kA                                        |
| • при постоянном токе расчетное значение                                          | 25 kA                                         |
| связи                                                                             |                                               |
| поперечное сечение подключаемого провода на штекерном разъеме                     |                                               |
| • мин.                                                                            | 2,5 mm <sup>2</sup>                           |
| • макс.                                                                           | 50 mm <sup>2</sup>                            |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.                      | 14 N·m                                        |
| исполнение разъема питания                                                        | с подключением плоской шиной                  |
| • для главной цепи                                                                | плоское соединение                            |
| Механическая конструкция                                                          |                                               |
| вид креплений                                                                     | жесткий монтаж                                |
| вид креплений втычной монтаж                                                      | Нет                                           |
| масса нетто                                                                       | 423 g                                         |
| General Product Approval                                                          |                                               |
| Declaration of Conformity                                                         |                                               |
| Test Certificates                                                                 |                                               |

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

| Test Certificates                                  | Marine / Shipping                                                                 | other                        |                               |                               | Environment                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH3120>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH3120>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH3120](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3120)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



