

Лист тех. данных

3NH3220



цоколь предохранителя NH разм. 1, 1-пол. 250 A 690 В (1000 В)
двойное шинное соединение

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Системы силовых низковольтных предохранителей
исполнение резьбы соединительного болта	M10
исполнение изделия	Основание NH
Общие технические данные	
число полюсов	1
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH1
категория применения	без
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	690 V
• при постоянном токе	440 V
Подробнее	
компонент изделия откидное устройство	Нет
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
• при переменном токе расчетное значение	120 kA
• при постоянном токе расчетное значение	25 kA
связи	
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	38 N·m
исполнение разъема питания	с двухшинным соединением
• для главной цепи	плоское соединение
Механическая конструкция	
высота	202 mm
ширина	49 mm
глубина	84 mm
вид креплений	жесткий монтаж
вид креплений втычной монтаж	Нет
масса нетто	771 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
Test Certificates	

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH3220>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH3220>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3220

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



