

Лист тех. данных

3NH7262-4KK01



цоколь предохранителя NH с микровыключателем размер 1 250 A
1000 В для фотоэлектрических энергосистем

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Системы силовых низковольтных предохранителей	
исполнение резьбы соединительного болта		M10	
исполнение изделия		Основания NH с...м механизмом	
Общие технические данные			
число полюсов		1	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH1	
напряжение питания			
напряжение питания		1 000 V	
• при постоянном токе			
Подробнее			
компонент изделия откидное устройство		Да	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)		25 kA	
• при постоянном токе расчетное значение			
связи			
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.		20 N·m	
исполнение разъема питания		для монтажа на монтажной панели плоское соединение	
• для главной цепи			
Механическая конструкция			
высота		318 mm	
ширина		71 mm	
глубина		156 mm	
вид креплений		жесткий монтаж	
вид креплений втычной монтаж		Нет	
масса нетто		1 201 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7262-4KK01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7262-4KK01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7262-4KK01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



