

Лист тех. данных

3NH7360-4KK01



цоколь предохранителя NH с микровыключателем 400 А 1000 В,
размер 2L для фотоэлектрических энергосистем

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Системы силовых низковольтных предохранителей	
исполнение резьбы соединительного болта		M10	
исполнение изделия		Основания NH с...м механизмом	
Общие технические данные			
число полюсов		1	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH2L	
напряжение питания			
напряжение питания		1 000 V	
● при постоянном токе			
Подробнее			
компонент изделия откидное устройство		Да	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})		25 kA	
● при постоянном токе расчетное значение			
связи			
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.		20 N·m	
исполнение разъема питания		для монтажа на монтажной панели	
● для главной цепи		плоское соединение	
Механическая конструкция			
высота		326 mm	
ширина		83 mm	
глубина		170 mm	
вид креплений		жесткий монтаж	
вид креплений втычной монтаж		Нет	
масса нетто		1 781 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7360-4KK01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7360-4KK01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7360-4KK01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



