

## Лист тех. данных

## 3NJ6202-4AE00-0AA0

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH00 160 A, 2-pole High switching capacity H Motor drive, Fuse monitoring EFM 25

| версия                                                                                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| торговая марка изделия                                                                            | SENTRON                |
| вид амперметра                                                                                    | без                    |
| тип коммутационного контакта коммутационный                                                       | Да                     |
| контакт с двойным размыканием                                                                     |                        |
| исполнение системы контроля предохранителей                                                       | EFM 25                 |
| исполнение выключателя нагрузки речный                                                            | Да                     |
| исполнение коммутационного привода                                                                | привод двигателя       |
| Общие технические данные                                                                          |                        |
| число полюсов                                                                                     | 2                      |
| типоразмер разделительной накладки                                                                | 00                     |
| типоразмер плавких вставок предохранителей                                                        | 00                     |
| Коэффициент мощности cos phi категория применения                                                 |                        |
| • переменный ток AC-21 В при 400 В                                                                | 0,95                   |
| • переменный ток AC-22 В при 400 В                                                                | 0,65                   |
| • переменный ток AC-22 В при 500 В                                                                | 0,65                   |
| Силовой выключатель основной тип                                                                  | <a href="#">3NJ620</a> |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с                                                     | Q                      |
| дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750                                                   |                        |
| система предохранителей                                                                           | предохранитель NH      |
| напряжение                                                                                        |                        |
| Расчетное рабочее напряжение Ue макс.                                                             | 440 V                  |
| Расчетное напряжение развязки Ui                                                                  | 1 000 V                |
| напряжение развязки расчетное значение                                                            | 1 000 V                |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение                                            | 8 000 V                |
| рабочее напряжение                                                                                |                        |
| • при постоянном токе расчетное значение                                                          | 440 V                  |
| класс защиты                                                                                      |                        |
| степень защиты IP                                                                                 | IP41                   |
| короткое замыкание                                                                                |                        |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение | 66 kA                  |
| связи                                                                                             |                        |
| исполнение разъема питания для главной цепи                                                       | соединение на штырях   |
| Механическая конструкция                                                                          |                        |
| высота                                                                                            | 49 mm                  |
| ширина                                                                                            | 590 mm                 |
| глубина                                                                                           | 308 mm                 |
| вид креплений                                                                                     | вставляемый            |
| расстояние между центрами шин                                                                     | 185 mm                 |
| расстояние между центрами шин                                                                     |                        |
| • 40 мм                                                                                           | Нет                    |
| • 50 мм                                                                                           | Нет                    |
| • 60 мм                                                                                           | Нет                    |
| • 100 мм                                                                                          | Нет                    |
| • 185 мм                                                                                          | Да                     |
| условия окружающей среды                                                                          |                        |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.                                         | 2 000 m                |
| окружающая температура при эксплуатации                                                           |                        |

- МИН.
- МАКС.

-25 °C  
55 °C

| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6202-4AE00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6202-4AE00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6202-4AE00-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6202-4AE00-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



