

## Лист тех. данных

## 3NJ6203-1AA00-2FE4

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH00 160 A, 3-pole Standard switching capacity S manual operation

| версия                                                                                            |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                            | SENTRON                                                          |
| вид амперметра                                                                                    | биметалл                                                         |
| тип коммутационного контакта коммутационный                                                       | Да                                                               |
| контакт с двойным размыканием                                                                     |                                                                  |
| исполнение выключателя нагрузки реечный                                                           | Да                                                               |
| исполнение коммутационного привода                                                                | ручной привод                                                    |
| Общие технические данные                                                                          |                                                                  |
| число полюсов                                                                                     | 3                                                                |
| типоразмер разделительной накладки                                                                | 00                                                               |
| типоразмер плавких вставок предохранителей                                                        | 00                                                               |
| Коэффициент мощности cos phi категория применения                                                 |                                                                  |
| • переменный ток AC-21 В при 400 В                                                                | 0,95                                                             |
| • переменный ток AC-22 В при 400 В                                                                | 0,65                                                             |
| • переменный ток AC-22 В при 500 В                                                                | 0,65                                                             |
| Силовой выключатель основной тип                                                                  | <a href="#">3NJ620</a>                                           |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с                                                     | Q                                                                |
| дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750                                                   |                                                                  |
| система предохранителей                                                                           | предохранитель NH                                                |
| напряжение                                                                                        |                                                                  |
| Расчетное рабочее напряжение Ue макс.                                                             | 690 V                                                            |
| Расчетное напряжение развязки Ui                                                                  | 1 000 V                                                          |
| напряжение развязки расчетное значение                                                            | 1 000 V                                                          |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение                                            | 8 000 V                                                          |
| рабочее напряжение                                                                                |                                                                  |
| • при переменном токе при 50/60 Гц расчетное значение                                             | 690 V                                                            |
| класс защиты                                                                                      |                                                                  |
| степень защиты IP                                                                                 | IP41                                                             |
| короткое замыкание                                                                                |                                                                  |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение | 55 kA                                                            |
| связи                                                                                             |                                                                  |
| исполнение разъема питания для главной цепи                                                       | соединение на штырях                                             |
| Механическая конструкция                                                                          |                                                                  |
| высота                                                                                            | 49 mm                                                            |
| ширина                                                                                            | 590 mm                                                           |
| глубина                                                                                           | 308 mm                                                           |
| вид креплений                                                                                     | вставляемый                                                      |
| исполнение электропроводки трансформатора тока                                                    | 3 трансформатор тока на 1 амперметр и многофункциональный разъем |
| расстояние между центрами шин                                                                     | 185 mm                                                           |
| расстояние между центрами шин                                                                     |                                                                  |
| • 40 мм                                                                                           | Нет                                                              |
| • 50 мм                                                                                           | Нет                                                              |
| • 60 мм                                                                                           | Нет                                                              |
| • 100 мм                                                                                          | Нет                                                              |
| • 185 мм                                                                                          | Да                                                               |
| условия окружающей среды                                                                          |                                                                  |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.                                         | 2 000 m                                                          |

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C

55 °C

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6203-1AA00-2FE4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6203-1AA00-2FE4>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6203-1AA00-2FE4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6203-1AA00-2FE4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



