

Лист тех. данных

3NJ6213-1AA00-1FF1

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH1 250 A, 3-pole
Standard switching capacity S manual operation

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
вид амперметра	поворотный стальной сердечник
тип коммутационного контакта коммутационный	Да
контакт с двойным размыканием	
исполнение выключателя нагрузки речный	Да
исполнение коммутационного привода	ручной привод
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	1
типоразмер плавких вставок предохранителей	1
Коэффициент мощности cos phi категория применения	
- переменный ток AC-21 В при 400 В - переменный ток AC-22 В при 400 В - переменный ток AC-22 В при 500 В	0,95 0,65 0,65
Силовой выключатель основной тип	3NJ621
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с	Q
дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	
система предохранителей	предохранитель NH
напряжение	
Расчетное рабочее напряжение Ue макс.	690 V
Расчетное напряжение развязки Ui	1 000 V
напряжение развязки расчетное значение	1 000 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	8 000 V
рабочее напряжение	
при переменном токе при 50/60 Гц расчетное значение	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP41
короткое замыкание	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	55 kA
связи	
исполнение разъема питания для главной цепи	соединение на штырях
Механическая конструкция	
высота	99 mm
ширина	590 mm
глубина	308 mm
вид креплений	вставляемый
исполнение электропроводки трансформатора тока	3 трансформатор тока на 1 амперметр и многофункциональный разъем
расстояние между центрами шин	185 mm
расстояние между центрами шин	
40 мм 50 мм 60 мм 100 мм 185 мм	Нет Нет Нет Нет Да
условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C
55 °C

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6213-1AA00-1FF1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6213-1AA00-1FF1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6213-1AA00-1FF1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



