

Лист тех. данных

3NJ6213-4AB03-1DG1

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH1 250 A, 3-pole
High switching capacity H Motor drive, Fuse monitoring EFM 10

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
вид амперметра	поворотный стальной сердечник
тип коммутационного контакта коммутационный	Да
контакт с двойным размыканием	
исполнение системы контроля предохранителей	EFM 10
исполнение выключателя нагрузки речный	Да
исполнение коммутационного привода	привод двигателя
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	1
типоразмер плавких вставок предохранителей	1
Коэффициент мощности cos phi категория применения	
• переменный ток AC-21 В при 400 В	0,95
• переменный ток AC-22 В при 400 В	0,65
• переменный ток AC-22 В при 500 В	0,65
Силовой выключатель основной тип	3NJ621
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с	Q
дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	
система предохранителей	предохранитель NH
напряжение	
Расчетное рабочее напряжение Ue макс.	690 V
Расчетное напряжение развязки Ui	1 000 V
напряжение развязки расчетное значение	1 000 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	8 000 V
рабочее напряжение	
• при переменном токе при 50/60 Гц расчетное значение	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP41
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
короткое замыкание	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	66 kA
связи	
исполнение разъема питания для главной цепи	соединение на штырях
Механическая конструкция	
высота	99 mm
ширина	590 mm
глубина	308 mm
вид креплений	вставляемый
исполнение электропроводки трансформатора тока	1 трансформатор тока на 1 амперметр
расстояние между центрами шин	185 mm
расстояние между центрами шин	
• 40 мм	Нет
• 50 мм	Нет
• 60 мм	Нет

- 100 мм
- 185 мм

Нет
Да

условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.

2 000 m

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C
55 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6213-4AB03-1DG1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6213-4AB03-1DG1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6213-4AB03-1DG1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



