

## Лист тех. данных

**3NJ6233-3AA00-0AA0**

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH3 630 A, 3-pole  
High switching capacity H manual operation

| версия                                                                                                                                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                                 | SENTRON                        |
| вид амперметра                                                                                                                                                         | без                            |
| тип коммутационного контакта коммутационный                                                                                                                            | Да                             |
| контакт с двойным размыканием                                                                                                                                          |                                |
| исполнение выключателя нагрузки речный                                                                                                                                 | Да                             |
| исполнение коммутационного привода                                                                                                                                     | ручной привод                  |
| Общие технические данные                                                                                                                                               |                                |
| число полюсов                                                                                                                                                          | 3                              |
| типоразмер разделительной накладки                                                                                                                                     | 3                              |
| типоразмер плавких вставок предохранителей                                                                                                                             | 3                              |
| Коэффициент мощности cos phi категория применения                                                                                                                      |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>переменный ток AC-21 В при 400 В</li> <li>переменный ток AC-22 В при 400 В</li> <li>переменный ток AC-22 В при 500 В</li> </ul> | 0,95<br>0,65<br>0,65           |
| Силовой выключатель основной тип                                                                                                                                       | <a href="#">3NJ623</a>         |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с                                                                                                                          | Q                              |
| дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750                                                                                                                        |                                |
| система предохранителей                                                                                                                                                | предохранитель NH              |
| напряжение                                                                                                                                                             |                                |
| Расчетное рабочее напряжение Ue макс.                                                                                                                                  | 690 V                          |
| Расчетное напряжение развязки Ui                                                                                                                                       | 1 000 V                        |
| напряжение развязки расчетное значение                                                                                                                                 | 1 000 V                        |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение                                                                                                                 | 8 000 V                        |
| рабочее напряжение                                                                                                                                                     |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе при 50/60 Гц расчетное значение</li> </ul>                                                                  | 690 V                          |
| класс защиты                                                                                                                                                           |                                |
| степень защиты IP                                                                                                                                                      | IP41                           |
| короткое замыкание                                                                                                                                                     |                                |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение                                                                      | 66 kA                          |
| связи                                                                                                                                                                  |                                |
| исполнение разъема питания для главной цепи                                                                                                                            | соединение на штырях           |
| Механическая конструкция                                                                                                                                               |                                |
| высота                                                                                                                                                                 | 198 mm                         |
| ширина                                                                                                                                                                 | 590 mm                         |
| глубина                                                                                                                                                                | 308 mm                         |
| вид креплений                                                                                                                                                          | вставляемый                    |
| расстояние между центрами шин                                                                                                                                          | 185 mm                         |
| расстояние между центрами шин                                                                                                                                          |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40 мм</li> <li>50 мм</li> <li>60 мм</li> <li>100 мм</li> <li>185 мм</li> </ul>                                                  | Нет<br>Нет<br>Нет<br>Нет<br>Да |
| условия окружающей среды                                                                                                                                               |                                |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.                                                                                                              | 2 000 m                        |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                                |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>                                                                                                                 | -25 °C                         |

## General Product Approval

Declaration of  
Conformity

## Test Certificates

## Marine / Shipping

[Confirmation](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

## Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

## Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6233-3AA00-0AA0>

## Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6233-3AA00-0AA0>

## Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6233-3AA00-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6233-3AA00-0AA0)

## CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

