

Лист тех. данных

3NJ6233-3AB00-0AA0

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH3 630 A, 3-pole
High switching capacity H manual operation Fuse monitoring EFM 10

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
вид амперметра	без
тип коммутационного контакта коммутационный	Да
контакт с двойным размыканием	
исполнение системы контроля предохранителей	EFM 10
исполнение выключателя нагрузки реечный	Да
исполнение коммутационного привода	ручной привод
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	3
типоразмер плавких вставок предохранителей	3
Коэффициент мощности cos phi категория применения	
• переменный ток AC-21 В при 400 В	0,95
• переменный ток AC-22 В при 400 В	0,65
• переменный ток AC-22 В при 500 В	0,65
Силовой выключатель основной тип	3NJ623
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с	Q
дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	
система предохранителей	предохранитель NH
напряжение	
Расчетное рабочее напряжение Ue макс.	690 V
Расчетное напряжение развязки Ui	1 000 V
напряжение развязки расчетное значение	1 000 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	8 000 V
рабочее напряжение	
• при переменном токе при 50/60 Гц расчетное значение	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP41
короткое замыкание	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	66 kA
связи	
исполнение разъема питания для главной цепи	соединение на штырях
Механическая конструкция	
высота	198 mm
ширина	590 mm
глубина	308 mm
вид креплений	вставляемый
расстояние между центрами шин	185 mm
расстояние между центрами шин	
• 40 мм	Нет
• 50 мм	Нет
• 60 мм	Нет
• 100 мм	Нет
• 185 мм	Да
условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
окружающая температура при эксплуатации	

- МИН.
- МАКС.

-25 °C
55 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6233-3AB00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6233-3AB00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6233-3AB00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



