

## Лист тех. данных

**3NJ6263-4AA00-0AA0**

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable BS 00T, 3-pole  
High switching capacity H Motorized operating mechanism

| версия                                                                                                                                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                                 | SENTRON                        |
| вид амперметра                                                                                                                                                         | без                            |
| тип коммутационного контакта коммутационный<br>контакт с двойным размыканием                                                                                           | Да                             |
| исполнение выключателя нагрузки реечный                                                                                                                                | Да                             |
| исполнение коммутационного привода                                                                                                                                     | привод двигателя               |
| Общие технические данные                                                                                                                                               |                                |
| число полюсов                                                                                                                                                          | 3                              |
| типоразмер разделительной накладки                                                                                                                                     | 00T                            |
| типоразмер плавких вставок предохранителей                                                                                                                             | 00T                            |
| Коэффициент мощности cos phi категория применения                                                                                                                      |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>переменный ток AC-21 В при 400 В</li> <li>переменный ток AC-22 В при 400 В</li> <li>переменный ток AC-22 В при 500 В</li> </ul> | 0,95<br>0,65<br>0,65           |
| Силовой выключатель основной тип                                                                                                                                       | <a href="#">3NJ626</a>         |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с<br>дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750                                                                       | Q                              |
| система предохранителей                                                                                                                                                | предохранитель BS 88           |
| напряжение                                                                                                                                                             |                                |
| Расчетное рабочее напряжение Ue макс.                                                                                                                                  | 690 V                          |
| Расчетное напряжение развязки Ui                                                                                                                                       | 1 000 V                        |
| напряжение развязки расчетное значение                                                                                                                                 | 1 000 V                        |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное<br>значение                                                                                                              | 8 000 V                        |
| рабочее напряжение                                                                                                                                                     |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе при 50/60 Гц расчетное<br/>значение</li> </ul>                                                              | 690 V                          |
| класс защиты                                                                                                                                                           |                                |
| степень защиты IP                                                                                                                                                      | IP41                           |
| короткое замыкание                                                                                                                                                     |                                |
| ном. предельная отключающая способность при<br>коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное<br>значение                                                                | 66 kA                          |
| связи                                                                                                                                                                  |                                |
| исполнение разъема питания для главной цепи                                                                                                                            | соединение на штырях           |
| Механическая конструкция                                                                                                                                               |                                |
| высота                                                                                                                                                                 | 49 mm                          |
| ширина                                                                                                                                                                 | 590 mm                         |
| глубина                                                                                                                                                                | 308 mm                         |
| вид креплений                                                                                                                                                          | вставляемый                    |
| расстояние между центрами шин                                                                                                                                          | 185 mm                         |
| расстояние между центрами шин                                                                                                                                          |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>40 mm</li> <li>50 mm</li> <li>60 mm</li> <li>100 mm</li> <li>185 mm</li> </ul>                                                  | Нет<br>Нет<br>Нет<br>Нет<br>Да |
| условия окружающей среды                                                                                                                                               |                                |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем<br>моря макс.                                                                                                           | 2 000 m                        |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                                |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>                                                                                                                 | -25 °C                         |

• макс.

55 °C

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6263-4AA00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6263-4AA00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6263-4AA00-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6263-4AA00-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



