

Лист тех. данных

3NJ6283-4AC00-0AA0

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable BS B4, 3-pole
High switching capacity H Motor drive, Fuse monitoring EFM 20

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
вид амперметра	без
тип коммутационного контакта коммутационный контакт с двойным размыканием	Да
исполнение системы контроля предохранителей	EFM 20
исполнение выключателя нагрузки реечный	Да
исполнение коммутационного привода	привод двигателя
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	B4
типоразмер плавких вставок предохранителей	B4
Коэффициент мощности cos phi категория применения	
• переменный ток AC-21 В при 400 В	0,95
• переменный ток AC-22 В при 400 В	0,65
• переменный ток AC-22 В при 500 В	0,65
Силовой выключатель основной тип	3NJ628
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	Q
система предохранителей	предохранитель BS 88
напряжение	
Расчетное рабочее напряжение Ue макс.	690 V
Расчетное напряжение развязки Ui	1 000 V
напряжение развязки расчетное значение	1 000 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	8 000 V
рабочее напряжение	
• при переменном токе при 50/60 Гц расчетное значение	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP41
короткое замыкание	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	66 kA
связи	
исполнение разъема питания для главной цепи	соединение на штырях
Механическая конструкция	
высота	198 mm
ширина	590 mm
глубина	308 mm
вид креплений	вставляемый
расстояние между центрами шин	185 mm
расстояние между центрами шин	
• 40 мм	Нет
• 50 мм	Нет
• 60 мм	Нет
• 100 мм	Нет
• 185 мм	Да
условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
окружающая температура при эксплуатации	

- МИН.
- МАКС.

-25 °C
55 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6283-4AC00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6283-4AC00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6283-4AC00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



