

## Лист тех. данных

## 3NJ6940-3BK21



принадлежность для выкл.-разъединит. с предохранителями речный вариант, втычн. трансформатор тока 500/5A, кл. 1, 5 BA

| версия                                  |  |                                                                                            |       |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| торговая марка изделия                  |  | SENTRON<br>Трансформатор тока<br>принадлежность для выключатель нагрузкиразъединитель 3NJ6 |       |
| наименование изделия                    |  |                                                                                            |       |
| исполнение изделия                      |  |                                                                                            |       |
| класс защиты                            |  |                                                                                            |       |
| степень защиты IP                       |  | IP20                                                                                       |       |
| Механическая конструкция                |  |                                                                                            |       |
| высота                                  |  | 88,5 mm                                                                                    |       |
| ширина                                  |  | 70 mm                                                                                      |       |
| глубина                                 |  | 58 mm                                                                                      |       |
| диаметр проходного отверстия            |  | 32 mm                                                                                      |       |
| масса нетто                             |  | 343 g                                                                                      |       |
| условия окружающей среды                |  |                                                                                            |       |
| окружающая температура при эксплуатации |  | -10 °C<br>55 °C                                                                            |       |
| • мин.                                  |  |                                                                                            |       |
| • макс.                                 |  |                                                                                            |       |
| General Product Approval                |  | Declaration of Conformity                                                                  | other |

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6940-3BK21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6940-3BK21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6940-3BK21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6940-3BK21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



