

Лист тех. данных

3NP5360-0CA10



SENTRON, предохранитель-разъединитель 3NP5, 3-пол., NH2, 400 A, для поверхностного и внутреннего монтажа на монтажной панели, в т. ч. устройство быстрого включения, винтовые зажимы, доп. контакты на выключателе-разъединителе: 1 NO + 1 НЗ

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Предохранительный разъединитель 3NP5
исполнение изделия	Выключатель вспомогательных цепей на выключателе нагрузки-разъединителе: 1 HP + 1 НЗ
конструкция исполнительного механизма	Ручка крышки
исполнение выключателя нагрузки реечный	Нет
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	NH1, NH2
типоразмер плавких вставок предохранителей	NH1, NH2
вид монтажа	Неподвижный монтаж
система предохранителей	предохранитель NH
напряжение	
напряжение развязки расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
рабочее напряжение	
• при переменном токе расчетное значение макс.	690 V
• при постоянном токе расчетное значение	440 V
класс защиты	
степень защиты IP с лицевой стороны	IP00
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	5 W
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	400 A
пригодность	
пригодность к использованию	
• главный выключатель	Нет
• выключатель-разъединитель	Да
• аварийный выключатель	Нет
• защитный выключатель	Да
функция продукта	
функция изделия контроль предохранителей	Нет
короткое замыкание	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu}) при 400 В расчетное значение	4 kA
связи	

исполнение разъема питания • для главной цепи		6 – 240 мм² винтовой зажим	
Механическая конструкция			
высота		300 mm	
ширина		231 mm	
глубина		192 mm	
число монтажных единиц в ширину		1	
вид креплений		Монтажная плита	
вид креплений • монтаж на горизонтальную поверхность • шинный монтаж		Да Нет	
масса нетто		6 475 g	
условия окружающей среды			
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.		2 000 m	
окружающая температура при эксплуатации • мин. • макс.		-25 °C 55 °C	
окружающая температура при хранении • мин. • макс.		-50 °C 80 °C	
General Product Approval		Declaration of Conformity	
Confirmation			
Miscellaneous			
			
			
Test Certificates		other	
Special Test Certificate		Miscellaneous	
Confirmation		Environmental Confirmations	
Дополнительная информация			
Информация об упаковке			
Информация об упаковке			
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)			
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs			
Industry Mall (Online ordering system)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NP5360-0CA10			
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NP5360-0CA10			
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)			
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5360-0CA10			
CAx-Online-Generator			
http://www.siemens.com/cax			
Tender specifications			
http://www.siemens.com/specifications			



