

Лист тех. данных

3NW6601-4



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 10x85 мм, 6 А, gPV, Un DC: 1500 В

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Цилиндрическая предохранительная вставка
Общие технические данные	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gPV
размер плавкой вставки предохранителя	10 x 85 мм
тип напряжения рабочего напряжения	Постоянный ток
напряжение питания при постоянном токе	1 500 В
Главная цепь	
рабочий ток ном. значение	6 А
Подробнее	
компонент изделия боек-индикатор	Нет
Механическая конструкция	
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	16 g
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6601-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6601-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6601-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



