

Лист тех. данных

3NW8003-1



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 10x38 мм, 10 А, aM, Un AC: 500 В

версия				
торговая марка изделия		SENTRON		
наименование изделия		Цилиндрическая предохранительная вставка		
Общие технические данные				
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aM		
размер плавкой вставки предохранителя		10x38 мм		
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток		
напряжение питания при постоянном токе		250 V		
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		500 V		
рассеивание				
мощность потерь \[Вт]		0,6 W		
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		0,6 W		
Главная цепь				
рабочий ток ном. значение		10 A		
Подробнее				
компонент изделия боек-индикатор		Нет		
Механическая конструкция				
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально		
масса нетто		8 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW8003-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW8003-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8003-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



