

Лист тех. данных

3NW8101-1



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 14x51 мм, 6 А, aM, Un AC: 690 В

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Цилиндрическая предохранительная вставка	
Общие технические данные			
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aM	
размер плавкой вставки предохранителя		14x51 мм	
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток	
напряжение питания при постоянном токе		250 V	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		690 V	
рассеивание			
мощность потерь \[Вт]		0,58 W	
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		0,58 W	
Главная цепь			
рабочий ток ном. значение		6 A	
Подробнее			
компонент изделия боек-индикатор		Нет	
Механическая конструкция			
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто		21 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
other		other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW8101-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW8101-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8101-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



