

Лист тех. данных

3RG9004-0DA00



Рисунок аналогичен

Модуль AS-интерфейса F90, цифровые 4 ЦВх/4 ЦВх, IP20
4 х вход для 3-проводного датчика 4 х выход, 2 А, 24 В
DC макс. 6 А на все выходы Подключение через
Combicon Установочная ширина 90 мм Набор штекеров
Combicon 3RX9810-0AA00 заказывается отдельно

Общие технические данные

исполнение изделия

Тип

исполнение типа ведомого устройства

Конфигурация вход/выход

Код ID/ID2

исполнение разъема питания входов и выходов

AS-Interface общее потребление тока макс.

Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface

Адресация

Сторожевая схема

Указание 1

mA

V

модуль F90 - модули Е/А для использования в коммутационном шкафу IP20

4 входа / 4 выхода

стандартный исполнительный модуль

7

0/F

разъемы Combicon

270

26,5 ... 31,6

возможно через встроенное гнездо адресации
встроенный

Для питания выходных цепей необходимо внешнее дополнительное питание (AUX POWER) от 20 до 30 В DC. Дополнительное питание должно соответствовать VDE 0106 (PELV), класс защиты III.

Питание датчика

тип источника питания для питания датчиков

характеристика питания датчика устойчивый к коротким замыканиям и перегрузкам

допустимый ток длительной нагрузки питания датчиков для всех входов при окружающей температуре 40 °C

mA

через AS-Interface

Да

200

Входы

число цифровых входов

способ подключения

Входная проводка

тип напряжения значений входного напряжения

входной ток на цифровом входе

- при сигнале <1> мин.
- при сигнале <0> макс.

Выходы

- коммутационный уровень-высокий мин
- питание датчиков через AS-Interface
- соединение датчики

mA

mA

V

4

двух- и трехпроводной транзистор PNP

транзистор PNP

Постоянный ток

5

1,5

10

стойкий к короткому замыканию и перегрузке

2- и 3-проводная техника

Выходы

число цифровых выходов

тип напряжения значений выходного напряжения

Выходы электропитание от внешнего источника DC 24 В

выходной ток на цифровом выходе при сигнале

A

4

Постоянный ток

через штифтовую планку Combicon

2

<1> ном. значение исполнение коммутационного выхода Выходы суммарный ток всех выходов характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям Выходы • защита от короткого замыкания • индукционная защита Индикация состояния • индикация вход/выход • индикация AS-Interface/диагностика Загрузка информационных битов • D0 • D1 • D2 • D3	A	электроника 6 Да встроенный встроенный желтые светодиоды двойной светодиод зеленый/красный IN1/OUT1 IN2/OUT2 IN3/OUT3 IN4/OUT4
---	---	--

Условия окружающей среды

окружающая температура • при эксплуатации • при хранении степень защиты IP	°C °C	-25 ... +70 -40 ... +85 IP20
---	----------	------------------------------------

Данные по механике

ширина	mm	90
высота	mm	75
глубина	mm	37
вид креплений		35-мм-монтаж на монтажной шине

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RG9004-0DA00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RG9004-0DA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RG9004-0DA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RG9004-0DA00&lang=en

последнее изменение:

21.12.2020