

## Лист тех. данных

## 3RH2924-1GP11



Соединительное звено для прямой установки на катушку,  
24 В DC, 1 НО, 1 НЗ для контактора управления  
электродвигателем Типоразмер S0 Винтовой зажим  
Подключение В1/В2 для 1 НО

### Общие технические данные

|                                        |    |             |
|----------------------------------------|----|-------------|
| торговая марка изделия                 |    | SIRIUS      |
| типоразмер контактора                  |    | S0          |
| степень защиты IP с лицевой стороны    |    | IP20        |
| степень загрязнения                    |    | 3           |
| компонент изделия защитная схема       |    | Да          |
| окружающая температура                 |    |             |
| • при хранении                         | °C | -40 ... +80 |
| • при эксплуатации                     | °C | -25 ... +60 |
| напряжение развязки расчетное значение | V  | 300         |

### Цепь тока управления/ управление

|                                                                                                              |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| тип напряжения оперативного напряжения питания                                                               |   | Постоянный ток |
| оперативное напряжение питания 1                                                                             |   |                |
| • при постоянном токе расчетное значение                                                                     | V | 24             |
| коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки |   |                |
| • при постоянном токе                                                                                        |   | 0,7 ... 1,25   |

### Вспомогательный контур

|                                                                                     |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием |   | 1   |
| рабочий ток вспомогательных контактов                                               |   |     |
| • при AC-12                                                                         |   |     |
| — при 24 В                                                                          | A | 6   |
| — при 230 В                                                                         | A | 6   |
| • при AC-15                                                                         |   |     |
| — при 24 В                                                                          | A | 3   |
| — при 230 В                                                                         | A | 3   |
| • при DC-13                                                                         |   |     |
| — при 24 В                                                                          | A | 1   |
| — при 110 В                                                                         | A | 0,2 |
| — при 220 В                                                                         | A | 0,1 |

### Монтаж/ крепление/ размеры

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| монтажное положение |    | любой         |
| вид креплений       |    | прямой монтаж |
| ширина              | mm | 45            |
| высота              | mm | 35            |
| глубина             | mm | 50            |

### Подсоединения/ клеммы

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| вид подключаемых сечений проводов |  |  |
| • для вспомогательных контактов   |  |  |

- однопроводной
- тонкожильный
- с заделкой концов кабеля

2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)

2x (0,5 ... 1,5 мм²)

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

##### General Product Approval

##### EMC



[Confirmation](#)



##### Test Certificates

##### Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



##### Marine / Shipping

##### other

##### Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RH2924-1GP11>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2924-1GP11>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2924-1GP11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=en)

