

## Лист тех. данных

## 3RK1207-3BQ40-0AA3



Компактный модуль AS-i K60, аналоговый 2 АВх, IP67 2 х вход, сопротивление PT100, Ni100, 0–600 Ом для 4-проводных датчиков 2 х розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-0CA00 заказывается отдельно

### Общие технические данные

|                                                                             |     |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| исполнение изделия                                                          |     | аналоговые модули Е/А для использования на панели IP 67 - K60 |
| Тип устройства                                                              |     | аналоговый входной модуль для термочувствительного резистора  |
| Тип                                                                         |     | 2 входа                                                       |
| исполнение типа ведомого устройства                                         |     | аналоговый исполнительный модуль                              |
| Конфигурация вход/выход                                                     |     | 7                                                             |
| Код ID                                                                      |     | 3                                                             |
| исполнение разъема питания входов и выходов                                 |     | винтовое соединение M12                                       |
| потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS при 30 В макс.         | mA  | 100                                                           |
| Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface             | V   | 26,5 ... 31,6                                                 |
| Потребление тока при подключении                                            |     |                                                               |
| • двух датчиков                                                             |     |                                                               |
| — без подачи Uвспом макс.                                                   | mA  | 46                                                            |
| — из подачи Uвспом макс.                                                    | mA  | 500                                                           |
| Электропитание вспомогательное напряжение дополнительно для датчиков Uвспом | V   | 24 ... 30                                                     |
| профиль                                                                     |     | 7.3                                                           |
| Замеряемая величина на выходе                                               |     | терморезистор/резистор                                        |
| Замеряемый диапазон на выходе                                               |     | переналаживаемый: Pt100 / Ni100 / 0 ... 600 ом                |
| Функция сглаживания                                                         |     | Параметрируемый                                               |
| Сетевой фильтр                                                              | Hz  | 50                                                            |
| Каналы активный                                                             |     | 1 и 2                                                         |
| разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода                                 | bit | 16                                                            |
| способ подключения                                                          |     | 4-проводной                                                   |

### Входы

|                                                       |  |                         |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| число аналоговых входов                               |  | 2                       |
| Входы датчики                                         |  | 2/3/4-проводные сенсоры |
| входная величина                                      |  | ом                      |
| исполнение датчика на аналоговом входе поддерживается |  |                         |
| • термоэлемент                                        |  | Нет                     |
| • термометр сопротивления                             |  | Да                      |
| функция изделия параметризуемое входное значение      |  | Да                      |
| число аналоговых выходов                              |  | 0                       |
| Индикация состояния                                   |  |                         |
| • AUX PWR (Uвспом)                                    |  | зеленый светодиод       |
| • AS-Interface                                        |  | зеленый светодиод       |
| • FAULT                                               |  | светодиод красный       |

## Условия окружающей среды

### окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

°C  
°C

-20 ... +60  
-40 ... +85  
IP67

### степень защиты IP

## Данные по механике

ширина

mm

60

высота

mm

152

глубина

mm

29

вид креплений

монтаж на монтажной шине/стенной монтаж через монтажную плату для компактного модуля K60

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of  
Conformity



[Confirmation](#)



## Marine / Shipping



## other



[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1207-3BQ40-0AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-3BQ40-0AA3>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-3BQ40-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1207-3BQ40-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-3BQ40-0AA3&lang=en)





последнее изменение:

21.12.2020 