

Лист тех. данных

3RK1301-1JB00-1AA2

RS1-X для ET 200S Стандартный реверсивный пускатель возможность расширения, Диапазон настройки 7–10 А AC-3, 4 кВт/400 В
Электромеханический пускатель модуль управления торможением

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIMATIC
Пускатель
поворотное пусковое устройство
ET 200S

Общие технические данные

класс срабатывания
функция изделия местное управление
напряжение развязки расчетное значение
степень загрязнения
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между главной и вспомогательной цепью
ударопрочность
вибропрочность
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) главных контактов типичный
тип классификации
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
функция изделия
• прямой пуск
• реверсивный пуск
компонент изделия выход для тормоза двигателя
комплектация изделия
• управление тормозом при AC 230 В
• управление тормозом при DC 24 В
• управление тормозом при DC 180 В
• управление тормозом при DC 500 В
дополнение изделия тормозной модуль для управления тормозом
функция изделия защита от коротких замыканий
исполнение защиты от коротких замыканий
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)
• при 400 В расчетное значение

CLASS 10
Да
500 V
3 при 400 В, 2 при 500 В согласно IEC60664 (IEC61131)
6 kV
400 V
5g / 11 ms
2g
750 1/h
100 000
1
Q
10/26/2016
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
силовой выключатель
50 kA

Электромагнитная совместимость

излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1
наведение кондуктивных помех
• вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4
• вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5
• вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3

CISPR11, условия А (промышленная зона)
соответствует классу резкости 3, условия А (промышленная зона)
2 kВ для подачи напряжения, входов и выходов
2 kV (U > 24 V DC)
1 kV (U > 24 V DC)
80 МГц ... 1 ГГц 10 В/м, 1,4 ГГц ...2 ГГц 3 В/м, 2 ГГц ... 2,7 ГГц 1 В/м

Безопасность

значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

1 000 000

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920
- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

50 %

75 %

частота отказов \[FIT]

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

100 FIT

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP20

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

с защитой от прикосновения пальцем

Цепь главного тока**число полюсов для главной цепи**

3

исполнение коммутационного контакта

электрохимический

регулируемый порог срабатывания по току

7 ... 10 A

токозависимого расцепителя перегрузки**исполнение защиты двигателя**

биметалл

рабочее напряжение расчетное значение

200 ... 400 V

рабочая частота 1 расчетное значение

50 Hz

рабочая частота 2 расчетное значение

60 Hz

относительный положительный допуск рабочей частоты

10 %

относительный отрицательный допуск рабочей частоты

10 %

рабочий диапазон относительно рабочего напряжения при переменном токе при 50 Гц

200 ... 440 V

рабочий ток

- при AC-3 при 400 В расчетное значение

10 A

рабочая мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение

4 kW

рабочая мощность для трехфазного двигателя при 400 В при 50 Гц

4 ... 4 kW

Входы/ Выходы**функция изделия**

- цифровые входы, параметризуемые
- цифровые выходы, параметризуемые

Нет

Нет

число цифровых входов

0

число гнезд

- для цифровых выходных сигналов
- для цифровых входных сигналов

0

0

Напряжение питания**тип напряжения питания**

пост. ток

напряжение питания 1 при постоянном токе

24 ... 24 V

напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение

- мин. допустимый
- макс. допустимо

20,4 V

28,8 V

Цепь тока управления/ управление**тип напряжения оперативного напряжения питания**

Постоянный ток

оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение

20,4 ... 28,8 V

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе расчетное значение
- при постоянном токе

20,4 ... 28,8 V

24 ... 24 V

мощность потерь \[Вт] в цепи вспомогательного и оперативного тока

- в коммутационном положении ВЫКЛ.

- с байпасной схемой
- без байпасной схемы

0,3744 W

0,374 W

- в коммутационном положении ВКЛ.

- с байпасной схемой
- без байпасной схемы

4,1184 W

4,118 W

Монтаж/ крепление/ размеры**монтажное положение**

вертикальный, горизонтальный

вид креплений	вставляем на терминальный модуль		
высота	265 mm		
ширина	90 mm		
глубина	120 mm		
Условия окружающей среды			
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m		
окружающая температура	0 ... 60 °C		
• при эксплуатации	-40 ... +70 °C		
• при хранении	-40 ... +70 °C		
• при транспортировке	5 ... 95 %		
относительная атмосферная влажность при эксплуатации			
Связь/ протокол			
протокол поддерживается			
• протокол PROFIBUS DP	Да		
• протокол PROFINET	Да		
исполнение интерфейса протокол PROFINET	Да		
функция изделия связь по шине	Да		
протокол поддерживается протокол интерфейса AS	Нет		
функция изделия			
• поддержка PROFIenergy, измеряемые величины	Нет		
• поддержка PROFIenergy, отключение	Нет		
память адресного пространства адресной области			
• входов	1 byte		
• выходов	1 byte		
исполнение разъема питания			
• интерфейса связи	через кросс-плату		
• для передачи связи	через кросс-плату		
Подсоединения/ клеммы			
исполнение разъема питания для главной цепи	винтовой зажим		
исполнение разъема питания			
• 1 для цифровых входных сигналов	через контрольный модуль		
• 2 для цифровых входных сигналов	через контрольный модуль		
исполнение разъема питания			
• к интерфейсу прибора, зависящему от изготовителя	Штекер		
• для подачи основной энергии	винтовое соединение		
• для отвода со стороны нагрузки	винтовое соединение		
• для передачи основной энергии	через шину Energiebus		
• для ввода напряжения питания	через кросс-плату		
• для передачи напряжения питания	через кросс-плату		
Номинальная нагрузка UL/CSA			
рабочее напряжение при переменном токе при 60 Гц согласно CSA и UL расчетное значение	600 V		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval			
EMC			
 CSA Confirmation  CCC  UL   RCM			
For use in hazard-ous locations	Declaration of Conformity	other	Dangerous Good
 ATEX   EG-Konf. Confirmation Transport Informa-tion			

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1301-1JB00-1AA2>

Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1301-1JB00-1AA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1301-1JB00-1AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1301-1JB00-1AA2&lang=en



последнее изменение:

15.12.2020 