

Лист тех. данных

3RK1902-3NB50

Линия питания 7/8" на 24 В с подключением и без подключения с разъемами с 2 x 7/8" с обеих сторон угловой, 1,5 мм² штыревой контакт/гнездовой контакт 5-полюсный, Длина 5,0 м



Общие технические данные

описание изделия		7/8" гнездо, под углом на 7/8" штекер под углом
длина кабеля	m	5

Общие технические данные

допустимый ток длительной нагрузки на каждый контактный штырек макс.	A	8
рабочее напряжение		
• 1		
— при постоянном токе макс.	V	230
— при переменном токе макс.	V	230
• 2		
— при постоянном токе макс.	V	400
— при переменном токе макс.	V	400
выдерживаемое импульсное напряжение	kV	3
расчетное значение		

Данные по механике

число электрических жил		5
вид кабельного отвода		под углом
число полюсов		5
цвет		
• оболочки кабеля		серый
• изоляции проводов для передачи данных		черный, синий, зелено-желтый, коричневый, белый
материал		
• оболочки кабеля		Полиуретан
• изоляции жил		Полипропилен (PP)
• корпуса		Полиуретан
исполнение экрана		неэкранированный
исполнение разгрузки от натяжения		с заливкой
радиус изгиба		
• при однократном изгибании мин. допустимый	mm	65,25
• при многократном изгибании мин. допустимый	mm	87
число циклов изгиба		5 000 000
механический срок службы (циклов втыкания)		100
наружный диаметр		
• изоляции жил	mm	2,3
• внутреннего провода	mm	84
• провода	mm	8,7
симметричный допуск на наружный диаметр провода	mm	0,2
вид подключаемых сечений проводов многопроводной		5 x 1,5 мм ²
исполнение фиксатора штекера		7/8 резьба

оконцовка кабелей		оснащено с обеих сторон
Условия окружающей среды		
окружающая температура • при хранении • при эксплуатации степень защиты IP химическая стойкость • против минеральных масел • против воды • против жира степень загрязнения	°C °C	-25 ... +80 80 ... -20 IP67 условно, следует проверять в зависимости от приложения условно, следует проверять в зависимости от приложения условно, следует проверять в зависимости от приложения 3
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия • допуск CSA • соответствие RoHS • допуск UL • CCC • допуск МЭК • допуск cUL • допуск C-Tick		Да Да Нет Нет Нет Нет Нет
Дополнительная информация		
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3NB50 Онлайн-генератор Cax http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3NB50 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-3NB50 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3NB50&lang=en		

последнее изменение:

23.12.2020 