

Лист тех. данных

3RK1922-2BA01

Модуль кросс-платы 110 мм для ET 200PRO F-RSM, Безопасность
локальный модуль ремонтных выключателей

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529

IP00

защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529

с защитой от прикосновения пальцем

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

55 ... -25 °C

-40 ... +70 °C

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA01&lang=en

последнее изменение:

16.12.2020 