



SIRIUS, блок расширения 3RK32 для модульной системы безопасности 3RK3 2/4 Оу-ЦВх, 2 Оу-ЦВых, 24 В DC/1,2 А возможность параметрирования на MSS ES
Установочная ширина 22,5 мм Пружинная клемма до SIL3 (МЭК 61508) до уровня производительности Е (ISO 13849-1) без соединительного кабеля

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
категория изделия		Модульная система безопасности
наименование изделия		Модуль расширения
исполнение изделия		2/4 F-DI 2 F-DO
степень защиты IP		IP20
ударопрочность		15г / 11 мсек
степень загрязнения		3
монтажное положение		вертикальной
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	m	2 000
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +85
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
• при транспортировке	°C	-40 ... +85
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 95
наведение кондуктивных помех вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4		2 кВ (порты питания)
наведение кондуктивных помех вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5		2 kV
наведение кондуктивных помех вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5		1 кВ
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2		4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3		10 V/m, 3 V/m, 1 V/m
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	V	500
напряжение развязки расчетное значение	V	50
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		K
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		K
функция изделия		
• функция аварийного отключения		Да
• контроль защитной двери		Да
• анализ: электрочувствительное защитное оборудование		Да
• анализ: переключатель		Да
• контроль контактных ковриков		Да
• анализ: двуручный пульт управления		Да

- анализ: разрешающий выключатель
- контролируемый пуск

Да
Да

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения

оперативное напряжение питания 1 при
постоянном токе расчетное значение
коэффициент рабочего диапазона, напряжение
оперативного питания, расчетное значение
электромагнитной катушки

V

пост. ток
24

0,85 ... 1,15

Вспомогательный контур

функция изделия

- параметризуемые выходы

Да

число входов

- противоаварийный
- не противоаварийный

4
0

число выходов

- как контактный коммутационный элемент
противоаварийный
 - 1-канальный
 - 2-канальный
- как бесконтактный полупроводниковый
коммутационный элемент
 - противоаварийный 2-канальный
 - не противоаварийный 2-канальный
- для тестирования контактных датчиков

0
0

2
0
2

коммутационная способность по току
полупроводниковых выходов при DC-13 при 24 В

A

1,2

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений

ширина
высота
глубина

mm
mm
mm

монтажная шина
22,5
105
124

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания

поперечное сечение подключаемого провода для
вспомогательных контактов

- однопроводной или многопроводной
- тонкожильный
 - с заделкой концов кабеля
 - без заделки концов кабеля

mm²
mm²
mm²

пружинный зажим

0,25 ... 1,5
0,25 ... 1,5
0,25 ... 1,5

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Functional
Safety/Safety of
Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination
Certificate](#)

Functional
Safety/Safety of
Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificate/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Безопасность

уровень полноты безопасности (SIL) согласно
МЭК 61508

3

уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1

категория согласно EN 954-1

PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061

средняя вероятность отказа на запрос (PFDavg) при низкой приоритетности запроса согласно МЭК 61508

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

защита от прикосновения к токоведущим частям

	e
1/h	4 2,7E-9
1/y	8,34E-6
a	20
	с защитой пальцев рук

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK3231-2AA10>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3231-2AA10>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK3231-2AA10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3231-2AA10&lang=en



последнее изменение:

21.12.2020