


Лист тех. данных

3RT1955-5AP32



Сменный привод для контакторов 3RT105, 3RT145 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 220–240 В, Привод: Стандарт,автотрансформаторная схема Пружинная клемма

Общие технические данные		
торговая марка изделия	SIRIUS	
наименование изделия	Катушка электромагнита	
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC	
оперативное напряжение питания		
• 2 при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	240 V	
— при 60 Гц расчетное значение	240 V	
оперативное напряжение питания		
• 2 при постоянном токе расчетное значение	240 V	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
UK CA	Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate	

Marine / Shipping	other	Railway
	Confirmation Miscellaneous	Special Test Certificate

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AP32>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AP32>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AP32>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AP32&lang=en



последнее изменение:

18.01.2021 ↗