

Лист тех. данных

3RT1965-5NP31



Сменный привод для контакторов 3RT106, 3RT146 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 200–277 В, Привод: электронный со входом ПЛК 24 В DC винтовой зажим

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита

цепь управления

тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания	
• 2 при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	277 V
— при 60 Гц расчетное значение	277 V
оперативное напряжение питания	
• 2 при постоянном токе расчетное значение	277 V

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity[Confirmation](#)Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Railway

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5NP31>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5NP31>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1965-5NP31>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5NP31&lang=en





последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)