

Лист тех. данных

3RT2924-5AH21



Катушка электромагнита для контакторов 7,5 кВт 48 В AC, 50/60 Гц, для контакторов двигателя, типоразмер S0, винтовой зажим

Общие технические данные			
торговая марка изделия	SIRIUS		
наименование изделия	Катушка электромагнита		
цепь управления			
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток		
мощность потерь [ВА] электромагнитной катушки при переменном токе типичный	7,9 VA		
оперативное напряжение питания			
• 1 при переменном токе			
— при 50 Гц расчетное значение	48 V		
— при 60 Гц расчетное значение	48 V		
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе			
• при 50 Гц	0,8 ... 1,1		
• при 60 Гц	0,85 ... 1,1		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



EG-Konf.



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AH21>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AH21>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AH21>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AH21&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021 