

Лист тех. данных

3RT2924-5AR11



Катушка электромагнита для контакторов 7,5 кВт 440 В AC, 60 Гц, для контакторов двигателя, типоразмер S0, винтовой зажим

Общие технические данные			
торговая марка изделия		SIRIUS	
наименование изделия		Катушка электромагнита	
цепь управления			
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток	
мощность потерь \[ВА] электромагнитной катушки при переменном токе типичный		7,6 VA	
оперативное напряжение питания			
• 1 при переменном токе			
— при 50 Гц расчетное значение		440 V	
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе			
• при 50 Гц		0,8 ... 1,1	
• при 60 Гц		0,85 ... 1,1	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
			Marine / Shipping

[Confirmation](#)



EG-Konf.



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AR11>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AR11>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AR11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AR11&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021 