


Лист тех. данных

3RT2934-5AP01

Катушка электромагнита для контакторов S2, 230 В AC, 50 Гц



Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита
цепь управления	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
частота оперативного напряжения питания	50 Hz
1 расчетное значение	
оперативное напряжение питания	230 V
1 при переменном токе — при 50 Гц расчетное значение	
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе	0,8 ... 1,1
при 50 Гц	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AP01>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AP01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2934-5AP01>



последнее изменение:

21.12.2020 