

Лист тех. данных

3RV1933-1GA00



Рисунок аналогичен

Надстраиваемый корпус из изоляционного материала, с поворотной рукояткой аварийного отключения, 82 мм с метрическим кабельным вводом, без допуска UL/CSA

Общие технические данные

наименование изделия		Монтажный корпус Iso с аварийным выключателем
исполнение изделия		Конструкция
материал корпуса		пластмасса
степень защиты IP корпуса		IP55
компонент изделия прозрачная крышка		Нет

Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	150
высота	mm	250
глубина	mm	181

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



ABS



BUREAU
VERITAS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1933-1GA00>

Онлайн-генератор Схем



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1933-1GA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1933-1GA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1933-1GA00&lang=en



последнее изменение:

23.12.2020 [↗](#)