


Лист тех. данных

3RX9016-0AA00

Плоский провод AS-i, профилированн. цвет: желтый, полиуретан, маслостойк. 2 x 1,5 мм², 1 км, на барабане состоит из провода 1000 м
Апробация для судостроения



Общие технические данные

исполнение изделия	профильный кабель AS-Interface
Цвета	желтый (AS-Interface)
Материал	PUR
Количество	барабан 1 км

Данные по механике

Без выделения силикона	да
радиус изгиба	
• при стационарно уложенном кабеле мин. допустимый	12 mm
• для передвижного кабеля мин. допустимый	24 mm
Отсутствие галогена	да
Гибкость	хорошо
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603	после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома
Цвета жил	коричневый, синий

Условия окружающей среды

Горючесть	трудновоспламеняющийся в соответствии с IEC 60332-1, VDE 0482 часть 265-2-1
Маслостойкость	стойкий
Озон и устойчивость против атмосферных воздействий	стойкий
Диапазон температур	
• в состоянии покоя	-40 ... +80 °C
• в состоянии движения	-30 ... +80 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)

EG-Konf.

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9016-0AA00>

Онлайн-генератор Сах

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9016-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9016-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9016-0AA00&lang=en

последнее изменение:

16.12.2022 