

## Лист тех. данных

## 3SB2202-4LA01



Переключатель с ключом, 16 мм, кругл., пластмасса, CES, 2 положения переключателя О-И, с фиксацией, угол переключения 62 градуса, извлечение ключа О

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия

SIRIUS  
Замок-выключатель  
Комплектное устройство круглое  
3SB2

### Корпус

число блоков управления

1

### Орган управления

конструкция исполнительного механизма  
принцип действия исполнительного механизма  
дополнение изделия опциональный источник света  
материал исполнительного механизма  
вид разблокирования  
число коммутационных положений  
положение переключателя для извлечения ключа  
угол коммутации  
• вправо  
марка замка

Переключатель с ключом  
с фиксацией  
Нет  
пластмасса  
деблокировка ключом  
2  
О  
62°  
CES

### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо  
исполнение лицевого кольца  
материал лицевого кольца  
цвет лицевого кольца

Нет  
стандартный  
пластмасса  
черный

### Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

### Коммутационный элемент/ ламповый патрон

число ламповых цоколей  
число коммутационных элементов

0  
1

### Общие технические данные

функция изделия  
• принудительное открытие  
• функция аварийного останова  
тип напряжения рабочего напряжения  
степень защиты IP  
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6  
частота коммутации макс.  
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  
Директива RoHS (дата)  
рабочее напряжение расчетное значение

Нет  
Нет  
AC/DC  
IP65  
20 ... 200 Hz: 5g  
1 000 1/h  
300 000  
S  
07/01/2006  
5 ... 250 V

| Вспомогательный контур                                      |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов   | 0                            |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов    | 1                            |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0                            |
| <b>рабочий ток при AC-12</b>                                |                              |
| • при 24 В расчетное значение                               | 10 A                         |
| • при 60 В расчетное значение                               | 10 A                         |
| • при 110 В расчетное значение                              | 10 A                         |
| • при 230 В расчетное значение                              | 10 A                         |
| <b>рабочий ток при AC-15</b>                                |                              |
| • при 24 В расчетное значение                               | 4 A                          |
| • при 110 В расчетное значение                              | 4 A                          |
| • при 230 В расчетное значение                              | 4 A                          |
| <b>рабочий ток при DC-12</b>                                |                              |
| • при 24 В расчетное значение                               | 6 A                          |
| • при 60 В расчетное значение                               | 5 A                          |
| • при 110 В расчетное значение                              | 2,5 A                        |
| • при 230 В расчетное значение                              | 1 A                          |
| <b>рабочий ток при DC-13</b>                                |                              |
| • при 24 В расчетное значение                               | 3 A                          |
| • при 60 В расчетное значение                               | 1,2 A                        |
| • при 110 В расчетное значение                              | 0,7 A                        |
| • при 230 В расчетное значение                              | 0,3 A                        |
| Подсоединения/ клеммы                                       |                              |
| исполнение разъема питания                                  | плоское штекерное соединение |
| начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе       | 0,4 N·m                      |
| Условия окружающей среды                                    |                              |
| <b>окружающая температура</b>                               |                              |
| • при эксплуатации                                          | -25 ... +70 °C               |
| • при хранении                                              | -40 ... +80 °C               |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6                          |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                  |                              |
| вид креплений                                               | крепление лицевой панели     |
| форма монтажного отверстия                                  | круглый                      |
| монтажный диаметр                                           | 16 mm                        |
| монтажная высота                                            | 20 mm                        |
| монтажная ширина                                            | 19 mm                        |
| монтажная глубина                                           | 50 mm                        |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                         |                              |
| General Product Approval                                    |                              |
| Declaration of Conformity                                   |                              |



| Test Certificates                        | other                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a>            | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Confirmation</a>                       |

| Дополнительная информация                                        |
|------------------------------------------------------------------|
| Информация об упаковке<br><a href="#">Информация об упаковке</a> |

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2202-4LA01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2202-4LA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2202-4LA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2202-4LA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2202-4LA01&lang=en)

последнее изменение:

26.01.2022 