

## Лист тех. данных

**3SB2224-6BE06**



Рисунок аналогичен

Индикаторная лампа, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: зеленый, элемент подсветки W2 x 4,6 d, с лампой накаливания 24 В

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
наименование типа изделия

SIRIUS  
Сигнальная лампа  
Комплектное устройство круглое  
3SB2

### Корпус

число блоков управления

0

### Орган управления

конструкция исполнительного механизма  
дополнение изделия опциональный источник света  
цвет исполнительного механизма  
материал исполнительного механизма  
вид разблокирования  
число коммутационных положений

световой сигнализатор  
Да  
зеленый  
пластмасса  
без  
2

### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Нет

### Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

### Коммутационный элемент/ ламповый патрон

исполнение цоколя  
число ламповых цоколей  
число коммутационных элементов

W2 x 4,6d с лампой  
1  
0

### Общие технические данные

функция изделия  
• принудительное открытие  
• функция аварийного останова  
компонент изделия источник света  
тип напряжения рабочего напряжения  
степень защиты IP  
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  
Директива RoHS (дата)  
рабочее напряжение расчетное значение

Нет  
Нет  
Да  
AC/DC  
IP65  
20 ... 200 Hz: 5g  
P  
07/01/2006  
5 ... 60 V

### Напряжение питания

тип напряжения напряжения питания  
• источника света  
напряжение питания источника света при переменном токе  
• при 50 Гц расчетное значение  
• при 60 Гц расчетное значение

AC/DC  
24 V  
24 V

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| напряжение питания 1 источника света при постоянном токе расчетное значение | 24 V  |
| относительный отрицательный допуск напряжения питания                       | -15 % |
| относительный положительный допуск напряжения питания                       | 10 %  |

#### Вспомогательный контур

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов        | 0     |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов         | 0     |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов      | 0     |
| потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания макс. | 40 mA |

#### Подсоединения/ клеммы

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| исполнение разъема питания                            | плоское штекерное соединение |
| начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе | 0,4 N·m                      |

#### Условия окружающей среды

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| окружающая температура                                      |                |
| • при эксплуатации                                          | -25 ... +60 °C |
| • при хранении                                              | -40 ... +80 °C |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6            |

#### Монтаж/ крепление/ размеры

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| вид креплений              | крепление лицевой панели |
| форма монтажного отверстия | круглый                  |
| монтажный диаметр          | 16 mm                    |
| монтажная высота           | 9 mm                     |
| монтажная ширина           | 19 mm                    |
| монтажная глубина          | 50 mm                    |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2224-6BE06>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2224-6BE06>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2224-6BE06>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2224-6BE06&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2224-6BE06&lang=en)

