

Лист тех. данных

3SB2455-0C




Рисунок аналогичен

Контактный блок, 1 НЗ, соединение под пайку

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
коммутационный элемент
3SB2

Коммутационный элемент/ ламповый патрон

число ламповых цоколей

0

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

Да

пригодность к интеграции

кнопочный выключатель с выбором

тип напряжения

- рабочего напряжения

AC/DC

степень защиты IP

- корпуса
- для соединительной клеммы

IP40

IP00

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

20 ... 200 Hz: 5g

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

S

Директива RoHS (дата)

07/01/2006

рабочее напряжение

- при переменном токе
 - при 50 Гц расчетное значение
 - при 60 Гц расчетное значение
- при постоянном токе расчетное значение

5 ... 230 V

5 ... 230 V

5 ... 230 V

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов

1

число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

0

число переключающих контактов для вспомогательных контактов

0

рабочий ток при AC-12

- при 24 В расчетное значение
- при 60 В расчетное значение
- при 110 В расчетное значение
- при 230 В расчетное значение

10 A

10 A

10 A

10 A

рабочий ток при AC-15

- при 24 В расчетное значение
- при 110 В расчетное значение
- при 230 В расчетное значение

4 A

4 A

4 A

рабочий ток при DC-12

- при 24 В расчетное значение
- при 60 В расчетное значение

6 A

5 A

• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 60 В расчетное значение	1,2 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	соединение с контактными штифтами
----------------------------	-----------------------------------

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	втычной
высота	19 mm
ширина	18 mm
глубина	29 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[KC](#)



Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2455-0C>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-0C>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2455-0C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-0C&lang=en

последнее изменение:

06.01.2021