

Лист тех. данных

3SB2455-1F



Рисунок аналогичен

Контактный блок и элемент подсветки 1 НЗ, 1 НЗ, с клиновидным посадочным местом W2 x 4,6 d, соединение под пайку

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
коммутационный элемент и ламповый патрон
3SB2

Коммутационный элемент/ ламповый патрон

исполнение цоколя W2 x 4,6d
число ламповых цоколей 1

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
компонент изделия	Нет
• источник света	кнопочный выключатель с выбором
пригодность к интеграции	
тип напряжения	AC/DC
• рабочего напряжения	
степень защиты IP	IP40
• корпуса	IP00
• для соединительной клеммы	20 ... 200 Hz: 5g
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	S
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	07/01/2006
Директива RoHS (дата)	
рабочее напряжение	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	5 ... 60 V
— при 60 Гц расчетное значение	5 ... 60 V
• при постоянном токе расчетное значение	5 ... 60 V

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 60 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15	
• при 24 В расчетное значение	4 A
• при 110 В расчетное значение	4 A
• при 230 В расчетное значение	4 A

рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	6 A
• при 60 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 60 В расчетное значение	1,2 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	соединение с контактными штифтами
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	втычной
высота	19 mm
ширина	18 mm
глубина	29 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2455-1F>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-1F>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2455-1F>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-1F&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021