

Лист тех. данных

3SB2455-2A



Рисунок аналогичен

Элемент подсветки, с клиновидным посадочным местом W2 x 4,6 d, с контактными штифтами для подключения с контактными штифтами

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Ламповый патрон
3SB2

Коммутационный элемент/ ламповый патрон

исполнение цоколя W2 x 4,6d
число ламповых цоколей 1

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие Нет
компонент изделия Нет
• источник света Нет
пригодность к интеграции лицевой элемент
тип напряжения AC/DC
• рабочего напряжения
степень защиты IP
• корпуса IP40
• для соединительной клеммы IP00
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 20 ... 200 Hz: 5g
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 P
Директива RoHS (дата) 07/01/2006
рабочее напряжение
• при переменном токе
— при 50 Гц расчетное значение 5 ... 60 V
— при 60 Гц расчетное значение 5 ... 60 V
• при постоянном токе расчетное значение 5 ... 60 V

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов 0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов 0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов 0
рабочий ток при AC-12
• при 24 В расчетное значение 10 A
• при 60 В расчетное значение 10 A
• при 110 В расчетное значение 10 A
• при 230 В расчетное значение 10 A
рабочий ток при AC-15
• при 24 В расчетное значение 4 A
• при 110 В расчетное значение 4 A
• при 230 В расчетное значение 4 A

рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	6 A
• при 60 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 60 В расчетное значение	1,2 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	соединение с контактными штифтами
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	втычной
высота	19 mm
ширина	18 mm
глубина	29 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2455-2A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-2A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2455-2A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-2A&lang=en

последнее изменение:

06.01.2021