

Лист тех. данных

3SB3901-1RB

Светодиодная лампа, сверхъяркая, цвет: желтый, цоколь с клиновидным посадочным местом W2 x 4,6D, номинальное напряжение 24 В AC/DC, рабочий ток 10 мА



Рисунок аналогичен

Общие технические данные

наименование изделия		Светодиодная лампа, сверхъяркая
вид источника света		светодиод
цвет источника света		желтый
исполнение цоколя		W2 x 4,6d
компонент изделия		
• добавочное сопротивление		Нет
• диод		Нет
• ламповый трансформатор		Нет
• источник света		Да
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие		AC/DC
рабочее напряжение		
• при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	24 ... 24
— при 60 Гц расчетное значение	V	24 ... 24
• при постоянном токе расчетное значение	V	24 ... 24
относительный положительный допуск рабочего напряжения	%	10
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	%	-15
потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания макс.	mA	10
исполнение разъема питания		прочее
вид креплений		прочие

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3901-1RB>

Онлайн-генератор Sax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3901-1RB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3901-1RB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3901-1RB&lang=en

последнее изменение:

08.01.2021 