

Лист тех. данных

3SE5000-0AD05-1AJ0



Приводная головка для позиционного выключателя 3SE5132
Роликовый толкатель пластмассовый ролик 13 мм работоспособность при -40 °C

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	приводная головка для позиционного выключателя
наименование типа изделия	3SE5
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	Да
ударопрочность	30g / 11 мс
• согласно МЭК 60068-2-27	категория 1, класс В
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	
вибропрочность	0,35 мм / 5г
• согласно МЭК 60068-2-6	категория 1, класс В
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	15 000 000
материал корпуса головки выключателя	пластмасса
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания	20 N
Условия окружающей среды	
окружающая температура	-40 ... +85 °C
• при эксплуатации	-40 ... +90 °C
• при хранении	нет
категория взрывозащиты для пыли	нет
Корпус	
покрытие корпуса	прочие
Головка привода	
конструкция исполнительного механизма	Роликовый плунжер с пластмассовым роликом
стандартное обозначение головки выключателя	EN 50041, модификация C
форма головки выключателя	ролик
наружный диаметр головки выключателя	13 mm
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	Блокируемое крепление штырями
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса	нет
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	

[Confirmation](#)Declaration of
Conformity

Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AD05-1AJ0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AD05-1AJ0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AD05-1AJ0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AD05-1AJ0&lang=en

