

Лист тех. данных

3SE5000-0AE02



Приводная головка для позиционного выключателя 3SE51/52
Роликовый рычаг Металлический рычаг Ролик из нержавеющей стали
22 мм

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия

- приводной головки позиционного выключателя,
входящей в комплект поставки

SIRIUS
приводная головка для позиционного выключателя
3SE5

[3SE5000-0AE02](#)

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	15 000 000
материал корпуса головки выключателя	пластмасса
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания	10 N

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет

Корпус

покрытие корпуса	прочие
------------------	--------

Головка привода

конструкция исполнительного механизма	Роликовый рычаг, металлический рычаг, ролик из нержавеющей стали
стандартное обозначение головки выключателя	EN 50041
форма головки выключателя	ролик
наружный диаметр головки выключателя	22 mm

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	Блокируемое крепление штырями
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса	нет
-----------------------	-----

Сертификаты/ допуски к эксплуатации


[Confirmation](#)
Declaration of
Conformity

Test Certificates

other


[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE02>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AE02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE02&lang=en


