

## Лист тех. данных

## 3SE5000-0AE10-1AJ0



Приводная головка для позиционного выключателя 3SE52 Роликовый рычаг из металла пластмассовый ролик 13 мм работоспособность при -40 °C

торговая марка изделия  
наименование изделия  
наименование типа изделия

SIRIUS  
приводная головка для позиционного выключателя  
3SE5

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие  
ударопрочность

Да

- согласно МЭК 60068-2-27
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

30g / 11 мс  
категория 1, класс В

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6
- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

0,35 мм / 5г  
категория 1, класс В

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

15 000 000

материал корпуса головки выключателя  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

пластмасса  
Т

принцип действия

механический

Директива RoHS (дата)

07/01/2006

мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания

10 N

### Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-40 ... +85 °C  
-40 ... +90 °C

категория взрывозащиты для пыли

нет

### Корпус

покрытие корпуса

прочие

### Головка привода

конструкция исполнительного механизма  
стандартное обозначение головки выключателя  
форма головки выключателя  
наружный диаметр головки выключателя

Роликовый металлический рычаг с пластмассовым роликом  
EN 50047, модификация Е  
ролик  
13 mm

### Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

любой

вид креплений

Блокируемое крепление штырями

исполнение интерфейса для противоаварийной связи

нет

### Связь/ протокол

исполнение интерфейса

нет

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации


[Confirmation](#)
Declaration of  
Conformity

Test Certificates

other


[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0>

Service&amp;Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AE10-1AJ0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE10-1AJ0&lang=en)


